

Изключително компактен инверторен климатик FZ за стенов монтаж



Комплект			KIT-FZ25-WKE	KIT-FZ35-WKE	KIT-FZ50-WKE	KIT-FZ60-WKE
Мощност на охлаждане	Номинална ст. (мин. – макс.)	kW	2,50(0,85-3,00)	3,40(0,85-3,90)	5,00(0,98-5,40)	6,00(0,98-6,50)
SEER ²⁾			6,20A++	6,10A++	6,50A++	6,30A++
Pdesign (cooling)		kW	2,50	3,40	5,00	6,00
Входна мощност на охлаждане	Номинална ст. (мин. – макс.)	kW	0,68(0,21-0,90)	1,07(0,24-1,28)	1,65(0,25-1,86)	1,98(0,25-2,30)
Годишна консумация на енергия ³⁾		kWh на година	141	195	269	333
Мощност на отопление	Номинална ст. (мин. – макс.)	kW	3,15(0,80-3,60)	3,84(0,80-4,40)	5,40(0,98-7,50)	6,80(0,98-8,00)
Мощност на отопление при -7 °C		kW	2,14	2,60	4,58	5,10
SCOP ²⁾			4,20A+	4,20A+	4,10A+	4,00A+
Предвидена мощност при -10 °C		kW	1,90	2,40	4,00	4,40
Входна мощност на отопление	Номинална ст. (мин. – макс.)	kW	0,78(0,19-1,04)	1,05(0,20-1,29)	1,58(0,21-2,45)	2,16(0,23-2,65)
Годишна консумация на енергия ³⁾		kWh на година	633	800	1366	1540
Вътрешно тяло			CS-FZ25WKE	CS-FZ35WKE	CS-FZ50WKE	CS-FZ60WKE
Звуково налягане ⁴⁾	Охлаждане (В/Н/Т-Н)	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Отопление (В/Н/Т-Н)	dB(A)	37/27/24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Размери	В x Ш x Д	mm	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209
Нето тегло		kg	8	8	8	9
Външно тяло			CU-FZ25WKE	CU-FZ35WKE	CU-FZ50WKE	CU-FZ60WKE
Звуково налягане ⁴⁾	Охлаждане/отопление (В)	dB(A)	48/49	48/50	48/49	50/50
Размери ⁵⁾	В x Ш x Д	mm	542x780x289	542x780x289	619x824x299	695x875x320
Нето тегло		kg	24	25	36	43
Диапазон на работната температура	Охлаждане мин./макс.	°C	-10~+43	-10~+43	-10~+43	-10~+43
	Отопление мин./макс.	°C	-15~+24	-15~+24	-15~+24	-15~+24

Принадлежности

CZ-TAC61	Wi-Fi адаптер за интелигентно управление чрез приложение Panasonic Comfort Cloud
CZ-CAPRA1	Интерфейсен адаптер RAC за интегриране в P-Link

Принадлежности

CZ-RD514C	Жично дистанционно управление за конзола за стенов монтаж и подова конзола
------------------	--

1) Изчислението на EER и COP е въз основа на EN14511. 2) Етикет за енергийна ефективност, скала от A+++ до D. 3) Годишната консумация на енергия се изчислява въз основа на EC/626/2011. 4) Нивото на звуково налягане на вътрешното тяло е стойността, измерена на 1 m пред основното тяло и на 0,8 m под него. За външно тяло 1 m пред и 1 m зад основното тяло. Звуковото налягане е измерено съгласно JIS S 9612. В-Н: Тих режим. Н: Най-ниската зададена скорост на вентилатора. 5) Добавете 70 mm за тръбната връзка. 6) Когато външното тяло се монтира по-високо от вътрешното.



SEER и SCOP: За KIT-FZ50-WKE. СУПЕР ТИХ: За KIT-FZ25-WKE и KIT-FZ35-WKE. INTERNET CONTROL: опция.